



Reduktor ciśnienia, z zaworem zwrotnym, gwint G1/8, seria AC20-D (AR20K-F01EH-RY-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR20K-F01EH-RY-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Z funkcją cofania	Z funkcją cofania
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	1/8
Uchwyt	Bez wspornika
Cyfrowy przełącznik ciśnienia	Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia
Opcja manometru/montażu	Kwadratowy manometr do zabudowy (z wskaźnikiem ograniczenia), z nakrętką mocującą (do montażu panelowego)
Ciśnienie nastawcze	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa
Mechanizm wydechu	Typ odciążający
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Gałka	W górę
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa; Manometr w jednostkach SI: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcje	EH (manometr kwadratowy wbudowany ze wskaż. limitu + nakrętka montażowa do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.	AR20K-F01EH-RY-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:16