



Reduktor ciśnienia, z zaworem zwrotnym, przyłącze G3/8, seria AC40-D (AR40K-F03EH-NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AR40K-F03EH-NR-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Wielkość korpusu            | 40   |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym)  |
| Gwint                       | F (G)  |
| Wielkość przyłączy          | 03 (3/8)   |
| Opcje                       | EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu) |
| Zakres nastawy ciśnienia    | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa  |
| Wykonanie półstandardowe    | 2 Standard   |
| Kierunek przepływu pokręta  | R (Od prawej do lewej)<br>W dół  |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gwint                       | 3/8  |
| Rodzaj gwintu               | G  |
| Wielkość korpusu            | 40   |
| Opcje                       | EH ( manometr kwadratowy wbudowany ze wskaż. limitu + nakrętka montażowa do montażu na panelu) |
| Kierunek przepływu          | R (od prawej do lewej)   |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym)   |
| Wykonanie półstandardowe 2  | standard   |
| Zakres nastawy ciśnienia    | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa  |
| Położenie pokrętła          | w dół  |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | AR40K-F03EH-NR-D |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:16