AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny, średnica 32, skok 25 (CHDSGB32TF-25A) - SMC



Numer artykułu SKU: CHDSGB32TF-25A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	25
Nakrętka tłoczyska	A (Z nakrętką tłoczyska)
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Położenie przyłączy	Przyłącza od góry, zawory amortyzacji z prawej strony
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza od góry, zawory amortyzacji z prawej strony
Nakrętka tłoczyska	A (z nakrętką tłoczyska)

Nr kat.	CHDSGB32TF-25A

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 09:59