



Siłownik hydrauliczny, średnica 32, skok 345 (CHDSGFY32-345A-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHDSGFY32-345A-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	FY (Kołnierz prostokątny z przodu)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	R
Skok	345
Nakrętka tłoczyska	A (Z nakrętką tłoczyska)
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Położenie przyłączy	B (Przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	345 mm
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Sposób montażu	FY (kołnierz prostokątny z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	B (przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Nakrętka tłoczyska	A (z nakrętką tłoczyska)

Nr kat.	CHDSGFY32-345A-B
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:38