



Siłownik hydrauliczny, średnica 32, skok 120 (CHDSGCA32TF-120A-A-M9PS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHDSGCA32TF-120A-A-M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	CA (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	120
Nakrętka tłoczyska	A (Z nakrętką tłoczyska)
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Położenie przyłączy	A (Przyłącza od góry, zawory amortyzacji z lewej strony)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Sposób montażu	CA (Ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	A (przyłącza od góry, zawory amortyzacji z lewej strony)
Nakrętka tłoczyska	A (z nakrętką tłoczyska)

Nr kat.	CHDSGCA32TF-120A-A-M
---------	----------------------