



Siłownik hydrauliczny, średnica 40 mm, skok 300 mm (CHDSGFZ40TF-300A-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHDSGFZ40TF-300A-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	FZ (Kołnierz prostokątny z tyłu)
Średnica tłoka	40 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	300
Nakrętka tłoczyska	A (Z nakrętką tłoczyska)
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Położenie przyłączy	B (Przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Amortyzacja	Z amortyzacją z obu stron
Sposób montażu	FZ (kołnierz prostokątny z tyłu)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	B (przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Nakrętka tłoczyska	A (z nakrętką tłoczyska)

Nr kat.

CHDSGFZ40TF-300A-B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:14