



Siłownik hydrauliczny, średnica 40 mm, skok 30 mm (CHDSGLA40TF-30AR) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHDSGLA40TF-30AR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	LA (Łapy, montowane do wewnątrz)
Średnica tłoka	40 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	30
Nakrętka tłoczyska	A (Z nakrętką tłoczyska)
Amortyzacja	R (Z amortyzacją z przodu)
Położenie przyłączy	Przyłącza od góry, zawory amortyzacji z prawej strony
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	R (z amortyzacją z przodu)
Sposób montażu	LA (łapy, montowane do wewnątrz)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza od góry, zawory amortyzacji z prawej strony
Nakrętka tłoczyska	A (z nakrętką tłoczyska)

Nr kat.	CHDSGLA40TF-30AR
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:28