



Siłownik hydrauliczny, 14 MPa, średnica 40 mm, skok 160 mm (CH2GB40C-160AN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CH2GB40C-160AN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Materiał rurki: Stal; Ciśnienie nominalne: 14MPa

Podstawowy styl

Średnica otworu 40 mm

Rozmiar pręta serii C

Z nakrętką końca pręta, bez poduszki

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	G (stal, 14 MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	N (bez amortyzacji)
Wymiary tłoczyska	C (śr. tłoczyska serii C)

Nr kat.	CH2GB40C-160AN
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:21