



Siłownik hydrauliczny, 7 MPa, średnica 100 mm, skok 200 mm (CHD2FFA100C-200A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CHD2FFA100C-200A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; ciśnienie nominalne: 7 MPa

Styl prostokątnej kołnierza pręta

Średnica otworu 100 mm

Rozmiar pręta serii C

Standardowy skok 200 mm

Z nakrętką końcową pręta

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	FA (kołnierz prostokątny z przodu)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	F (stal nierdzewna, 7 MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	C (śr. tłoczyska serii C)

Nr kat.	CHD2FFA100C-200A
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:25