



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny, 7 MPa, średnica 40 mm, skok 175 mm (CHD2FFA40B-175) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHD2FFA40B-175**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; ciśnienie nominalne: 7 MPa

Styl prostokątnej kołnierza pręta

Średnica otworu 40 mm

Rozmiar pręta serii B

Bez nakrętki końca tłoka, bez osłony tłoka, z podwójną amortyzacją (X2967: bez amortyzacji)

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Sposób montażu	FA (kołnierz prostokątny z przodu)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	F (stal nierdzewna, 7 MPa)
Nakrętka tłoczyska	brak
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2FFA40B-175
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:54