

Siłownik hydrauliczny, ciśnienie robocze 1,4 MPa, średnica 40 mm, skok 270 mm
(CHD2H FY40B-270A-F5BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHD2H FY40B-270A-F5BA

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; nominalne ciśnienie: 14MPa

Styl prostokątnej kołnierza pręta

Średnica otworu 40 mm

Rozmiar pręta serii B

Z nakrętką końcową pręta

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	270 mm
Sposób montażu	FY (kołnierz prostokątny z przodu - do 14 MPa)
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	F5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	H (stal nierdzewna, 14MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2HFY40B-270A-F5BA
---------	----------------------