



Siłownik hydrauliczny, ciśnienie robocze 1,4 MPa, średnica 50 mm, skok 200 mm (CHD2HFY50B-200A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHD2HFY50B-200A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłocyska

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; nominalne ciśnienie: 14MPa

Styl prostokątnej kołnierza pręta

Średnica otworu 50 mm

Rozmiar pręta serii B

Standardowy skok 200 mm

Z nakrętką końcową pręta

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	FY (kołnierz prostokątny z przodu - do 14 MPa)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	H (stal nierdzewna, 14MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2HFY50B-200A
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:45