



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny, ciśnienie robocze 14 MPa, średnica 80 mm, skok 120 mm
(CHD2HFY80B-120AH-M9BW4) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHD2HFY80B-120AH-M9B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; nominalne ciśnienie: 14MPa

Styl prostokątnej kołnierza pręta

Średnica otworu 80 mm

Rozmiar pręta serii B

Z nakrętką na końcu pręta, z podkładką głowicy

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, przepust kablowy, z lampką kontrolną, 2-
przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m,
napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm
Sposób montażu	FY [Kołnierz prostokątny z przodu (do 14 MPa)]
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	Przyłącza:od góry/zawór amortyzacji:z prawej strony
Seria	H (Stal nierdzewna, 14MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	H (amortyzacja z tyłu)
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2HFY80B-120AH-M9B
---------	----------------------