



Siłownik hydrauliczny, 14 MPa, średnica 32 mm, skok 400 mm (CHD2HLA32B-400A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHD2HLA32B-400A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; nominalne ciśnienie: 14MPa

Styl stopy poprzecznej

Średnica otworu 32 mm

Rozmiar pręta serii B

Standardowy skok 400 mm

Z nakrętką końcową pręta

Port: zawór górnego tłumika: prawy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Sposób montażu	LA (fapy, montowane do wewnątrz)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	Przyłącza: od góry/zawór amortyzacji: z prawej strony
Seria	H (Stal nierdzewna, 14MPa)
Nakrętka tłoczyska	A (nakrętka tłoczyska)
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2HLA32B-400A
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:23