



Siłownik hydrauliczny, 14 MPa, średnica 40 mm, skok 120 mm (CHD2HLA40B-120-G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHD2HLA40B-120-G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ serii

Styl montażu

Średnica tłoka

Seria rozmiarów tłoczyska

Sufiks dla cylindra

Pozycje zaworu portu i amortyzatora

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Materiał rurki: stal nierdzewna; nominalne ciśnienie:
14MPa

Styl stopy poprzecznej

Średnica otworu 40 mm

Rozmiar pręta serii B

Bez nakrętki końca tłoka, bez osłony tłoka, z
podwójną amortyzacją (X2967: bez amortyzacji)

Port: prawy, zawór tłumiący: lewy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm
Sposób montażu	LA (fapy, montowane do wewnątrz)
Działanie	tłoczysko jednostronne
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Położenie przyłączy (pilot)	G (przyłącza: z prawej strony/zawory amortyzacji: z lewej strony)
Seria	H (Stal nierdzewna, 14MPa)
Nakrętka tłoczyska	brak
Ośłona tłoczyska i amortyzacja	bez osłony tłoczyska/amortyzacja z obu stron
Wymiary tłoczyska	B (śr. tłoczyska serii B)

Nr kat.	CHD2HLA40B-120-G
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:55