



Siłownik hydrauliczny, ciśnienie robocze 1,4 MPa, średnica 40 mm, skok 250 mm (CHD2HFY40B-250A-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CHD2HFY40B-250A-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Seria	H (Stal nierdzewna, 14MPa)
Działanie	Tłoczek jednostronny
Sposób montażu	FY [Kołnierz prostokątny z przodu (do 14 MPa)]
Średnica tłoka	40 mm
Wymiary tłoczenia	B (Ø tłoczenia serii B)
Skok	250
Nakrętka tłoczenia	A (Nakrętka tłoczenia)
Ostona tłoczenia i amortyzacja	Bez osłony tłoczenia/amortyzacja z obu stron
Położenie przyłączy	A (Przyłącza: z prawej strony/zawory amortyzacji: od dołu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:52