



Elektrozawór 3/2, 24V DC, normalnie otwarty (VP344-5DOD1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP344-5DOD1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 4 (Zawór płytowy) |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |
| Gwint | Rc |
| Sposób działania | B (Normalnie otwarty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0,7 MPa) |
| Sposób działania | B (Normalnie otwarty) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Opcja | brak |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Wykonanie korpusu | 4 (zawór płytowy) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Wielkość przyłączy | bez płyty |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | brak |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | VP344-5DOD1-B |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:04