# Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty z płytą podstawną, 1/8 cala (VP344-5DZD1-01A) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP344-5DZD1-01A**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 4 (Zawór płytowy) |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | 01 (1/8) |
| Gwint | Rc |
| Sposób działania | A (Normalnie zamknięty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie korpusu** | 4 (zawór płytowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP344-5DZD1-01A |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30