



Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/4, normalnie zamknięty (VP342RKT-5YOSD1-02FA-X500) - SMC



Numer artykułu SKU:
VP342RKT-5YOSD1-0(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	2 (Zawór przewodowy)
Opcje zaworu	R (Zewnętrzne zasilanie pilota)
Ciśnienie pracy	K (Do wysokiego ciśnienia; 1,0 MPa, 1,0 W DC, tylko z suwakiem stalowym)
Wykonanie cewki	T (Ze zmniejszonym poborem mocy)
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (EN175301-803)]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	S (Z ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F [G]
Sposób działania	A (Normalnie zamknięty)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	X500 [Gwint (M3) w przyłączy odpowietrzania pilota]

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3	Nr kat.	VP342RKT-5YOSD1-0(1)
Rodzaj gwintu	M		
Napięcie sterowania	5 (24 V DC)		
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego EN175301-803)		
Ciśnienie pracy	K (do wysokiego ciśnienia; 1 MPa, 1 W DC, tylko z suwakiem stalowym)		
Sposób działania	A (normalnie zamknięty - NC)		
Wykonanie cewki	T (ze zmniejszonym poborem mocy)		
Wykonanie korpusu	2 (zawór przewodowy)		
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	S (z ochroną przed przepięciami)		
Opcje zaworu	R (zewnętrzne zasilanie pilota)		
Sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)		