AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/4, normalnie zamknięty (VP342RKT-5YZD1-02FA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP342RKT-5YZD1-02FA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 2 (Zawór przewodowy) |
| Opcje zaworu | R (Zewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | K (Do wysokiego ciśnienia; 1,0 MPa, 1,0 W DC, tylko z suwakiem stalowym) |
| Wykonanie cewki | T (Ze zmniejszonym poborem mocy) |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | Y [Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym (EN175301-803)] |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Gwint | F [G] |
| Sposób działania | A (Normalnie zamknięty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | Y (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym EN175301-803) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia; 1 MPa, 1 W DC, tylko z suwakiem stalowym) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Wykonanie cewki** | T (ze zmniejszonym poborem mocy) |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP342RKT-5YZD1-02FA |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57