# Elektrozawór 3/2, 24V DC, gwint G3/8, N.C. (VP542-5DZ1-03FA-F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP542-5DZ1-03FA-F**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 2 (Zawór przewodowy) |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Gwint | F [G] |
| Sposób działania | A (Normalnie zamknięty) |
| Opcja | F (Ze wspornikiem) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Ciśnienie pracy** | Standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (Normalnie zamknięty) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | F (ze wspornikiem) |
| **Wykonanie cewki** | Standardowy |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP542-5DZ1-03FA-F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:22