AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 24V DC, gwint Rc3/8, normalnie otwarty (VP544-5GS1-03A) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP544-5GS1-03A**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VP500 |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Specyfikacja ciśnienia | Standard (0,7 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 300 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Typ gwintu | Gwint metryczny (M5)/Rc |
| Rodzaj napędu | N.C. |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | G (kabel zatopiony, dł. 300 mm) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie korpusu** | 4 (zawór płytowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | S (z ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP544-5GS1-03A |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57