AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 110V AC, gwint G3/8, normalnie zamknięty (VP742K-3YO1-03FA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP742K-3YO1-03FA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VP700 |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Specyfikacja ciśnienia | Typ wysokociśnieniowy (1,0 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 110 VAC 50/60Hz |
| Wejście Elektryczne | Końcówka DIN (EN175301-803) bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Typ gwintu | G |
| Rodzaj napędu | N.C. |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 3 (110V AC do 120V AC 50/60Hz) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego EN175301-803) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia; 1 MPa, 1 W DC, tylko z suwakiem stalowym) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcje zaworu** | standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP742K-3YO1-03FA |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57