

Elektrozawór 3/2, 24V DC, G3/8, normalnie zamknięty (VP742K-5YOD1-03FA-X500) - SMC



Numer artykułu SKU:
VP742K-5YOD1-03FA(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	2 (Zawór przewodowy)
Opcje zaworu	Standard (wewnętrzne zasilanie pilota)
Ciśnienie pracy	K (Do wysokiego ciśnienia; 1,0 MPa, 1,0 W DC, tylko z suwakiem stalowym)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (EN175301-803)]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	F [G]
Sposób działania	A (Normalnie zamknięty)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	X500 [Gwint (M3) w przyłączy odpowietrzania pilota]

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3	Nr kat.	VP742K-5YOD1-03FA(1)
Rodzaj gwintu	M		
Napięcie sterowania	5 (24 V DC)		
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego EN175301-803)		
Ciśnienie pracy	K (do wysokiego ciśnienia; 1 MPa, 1 W DC, tylko z suwakiem stalowym)		
Sposób działania	A (normalnie zamknięty - NC)		
Wykonanie cewki	standardowy		
Wykonanie korpusu	2 (zawór przewodowy)		
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak		
Opcje zaworu	standard (wewnętrzne zasilanie pilota)		
Sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)		