AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 24V DC, gwint Rc3/8, normalnie zamknięty (VP742RT-5DZ1-03A-F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP742RT-5DZ1-03A-F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VP700 |
| Typ pilota | Zewnętrzny pilot |
| Specyfikacja ciśnienia | Standard (0,7 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Z układem oszczędzania energii (tylko DC) |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Typ gwintu | Gwint metryczny (M5)/Rc |
| Rodzaj napędu | N.C. |
| Uchwyt | Z uchwytem |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Ciśnienie pracy** | Standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (Normalnie zamknięty) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | F (ze wspornikiem) |
| **Wykonanie cewki** | T (ze zmniejszonym poborem mocy) |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP742RT-5DZ1-03A-F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30