# Elektrozawór 3/2, 24V DC, gwint Rc1/2, normalnie otwarty (VP742-5G1-04B) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP742-5G1-04B**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 2 (Zawór przewodowy) |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | G (Kabel zatopiony, dł. 300 mm) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 04 (R1/2) |
| Gwint | Rc |
| Sposób działania | B (Normalnie otwarty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | G (Kabel zatopiony, dł. 300 mm) |
| **Ciśnienie pracy** | Standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | B (Normalnie otwarty) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | brak |
| **Wykonanie cewki** | Standardowy |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcje zaworu** | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP742-5G1-04B |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:53