



Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/2, normalnie otwarty (VP744R-5LOU1-04FB) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP744R-5LOU1-04FB**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie specjalne	Brak
Ciśnienie pracy	Standard (0.7 MPa)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Wykonanie korpusu	4 (Zawór płytowy)
Opcja	Brak
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Sposób działania	B (Normalnie otwarty)
Wykonanie cewki	Standardowy
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)]
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcje zaworu	R (Zewnętrzne zasilanie pilota)
Gwint	F [G]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

VP744R-5LOU1-04FB

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:21