AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/4, normalnie otwarty (VP342-5YO1-02FB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP342-5YO1-02FB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 2 (Zawór przewodowy) |
| Opcje zaworu | Standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (EN175301-803)] |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Gwint | F [G] |
| Sposób działania | B (Normalnie otwarty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24 VDC) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | B (normalnie otwarty - NO) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Wykonanie cewki** | standardowe |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego EN175301-803) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcje zaworu** | standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP342-5YO1-02FB |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:00