# Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/4, normalnie zamknięty (VP342R-5YO1-02FA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP342R-5YO1-02FA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 2 (Zawór przewodowy) |
| Opcje zaworu | R (Zewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (EN175301-803)] |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Gwint | F [G] |
| Sposób działania | A (Normalnie zamknięty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24 VDC) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Wykonanie cewki** | standardowe |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego EN175301-803) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcje zaworu** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP342R-5YO1-02FA |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:01