AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, 24V DC, G1/2, NC (VP742K-5YZD1-04FA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP742K-5YZD1-04FA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VP700 |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Specyfikacja ciśnienia | Typ wysokociśnieniowy (1,0 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN (EN175301-803) z konektorem |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu | 1/2 |
| Typ gwintu | G |
| Rodzaj napędu | N.C. |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24 VDC) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia; 1 MPa, 1 W DC, tylko z suwakiem stalowym) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Przełączanie ręczne** | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| **Wykonanie cewki** | standardowe |
| **Wykonanie korpusu** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Przyłącze elektryczne** | Y (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym EN175301-803) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Opcje zaworu** | standard (wewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP742K-5YZD1-04FA |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58