# Elektrozawór 3/2, 24V DC, normalnie zamknięty, base (VP344R-5DU1-02A) - SMC



**Numer artykułu SKU: VP344R-5DU1-02A**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | 4 (Zawór płytowy) |
| Opcje zaworu | R (Zewnętrzne zasilanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)] |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Gwint | Rc |
| Sposób działania | A (Normalnie zamknięty) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24 VDC) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Sposób działania** | A (normalnie zamknięty - NC) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Wykonanie cewki** | standardowe |
| **Wykonanie korpusu** | 4 (zawór płytowy) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | U (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| **Opcje zaworu** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VP344R-5DU1-02A |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:24