



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CDJP2F6-20D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJP2F6-20D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem |
| Styl montażu | Styl kołnierza |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 6 mm |
| Skok cylindra | Standardowy skok 20 mm |
| Gwint końcówki tłoka | Z gwintem |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---------------|
| Skok | 20 mm |
| Gwint tłoczniska | Gwint |
| Sposób montażu | F (kołnierz) |
| Średnica tłoka D | 6 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |

Nr kat.

CDJP2F6-20D

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:14