



Siłownik pneumatyczny mini, podwójnego działania, z czujnikiem (CDJP2T10-20D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJP2T10-20D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | T (Wspornik wahliwy) |
| Średnica tłoka | ø10 mm. |
| Skok | 20mm |
| Gwint tłoczyska | Gwint |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ilość czujników | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników] |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Skok | 20 mm |
| Gwint tłoczyska | Gwint |
| Sposób montażu | T (wspornik wahliwy) |
| Średnica tłoka D | 10 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |

Nr kat.

CDJP2T10-20D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:15