AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiący wyjściowy, gwint R1/8 (AS2201F-01-06S-X21) - SMC



Numer artykułu SKU: AS2201F-01-06S-X21

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard 1/8, 1/4
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Meter-out
Typ gwintu	Gwint metryczny (M3, M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	1/8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ6 mm
Opcja	Z uszczelniaczem
Wykonanie na zamówienie	Bezsmarowy (uszczelka: powłoka fluorowa) + ogranicznik (bez zaworu zwrotnego)
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Wielkość	22 (korpus 1/8, 1/4 - kątowy)
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Średnica przewodu	6
Opcja	S (z uszczelnieniem)
Wykonanie specjalne	X21 (odtłuszczone, uszczelnienie z powłoką fluorową + bez zaworu zwrotnego)
Stała Średnica przelotu	brak

Nr kat.	AS2201F-01-06S-X21

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 21:19