



Zawór powolnego startu do modułowej jednostki FRL (EAV5000-F06-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
EAV5000-F06-5DZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	5000
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetłaczanie ręczne	Nieryglowane (przycisk kryty)
Q	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	5000
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetłaczanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)
Opcja	brak

Nr kat.

EAV5000-F06-5DZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 07:08