



Zawór powolnego startu, G3/8, 24V DC (EAV3000-F03-5YZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
EAV3000-F03-5YZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Q	Q (Znak CE)
Opcja	Brak
Przyłącze elektryczne	Y (Przyłącze DIN Typ Y)
Wielkość	3000
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetłaczanie ręczne	Nieryglowane (przycisk kryty)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Przyłącze elektryczne	Y (przyłącze DIN Typ Y)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3000
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetłaczanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)
Opcja	brak

Nr kat.

EAV3000-F03-5YZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 07:07