AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, otwarty środek, 24V DC (VFR3400-5FZC-02-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFR3400-5FZC-02-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony) |
| Wykonanie korpusu | 0 (Wtyczka) |
| Opcja | 0 (Standardowy) |
| Zawór-pilot | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | F (Wtyk wewnętrznego okablowania) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | C (Ryglowane, dźwigienkowe) |
| Wielkość przyłączy | 02 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/4, przyłącza z boku) |
| Gwint | Rc (lub nic) |
| Q | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc (lub nic) |
| **Przyłącze elektryczne** | F (wtyk wewnętrznego okablowania) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony) |
| **Q** | Q (znak CE) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Przełączanie ręczne** | C (Ryglowane, dźwigienkowe) |
| **Opcja** | 0 (Standardowy) |
| **Wykonanie korpusu** | 0 (wtyczka) |
| **Zawór-pilot** | Wewnętrzne zasilanie pilota |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFR3400-5FZC-02-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:59