AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik automatyczny półprzewodnikowy PNP z diodą LED (D-F7BASC) - SMC



Numer artykułu SKU: D-F7BASC

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 12 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Czujniki położenia półprzewodnikowe, 2-kolorowy wyświetlacz, wyjście diagnostyczne producenta **SMC** należy do kategorii **Czujniki położenia tłoka i uchwyty** i został przeznaczony do układów, w których wykrywa położenie tłoka lub umożliwia prawidłowy montaż czujnika na siłowniku, dostarczając sygnał do układu sterowania.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Akcesoria do siłowników, Czujniki położenia tłoka i uchwyty**. Czujniki i uchwyty stosuje się w sekwencjach automatyki, kontroli krańcowych pozycji, diagnostyce cyklu i systemach wymagających potwierdzenia wykonania ruchu.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się typ czujnika, sposób montażu, rodzaj wyjścia, napięcie, przewód, złącze, wskaźnik i zgodność z rowkiem siłownika. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest Czujniki położenia półprzewodnikowe, 2-kolorowy wyświetlacz, wyjście diagnostyczne? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy sterownik maszyny musi otrzymywać wiarygodną informację o położeniu tłoka lub stanie napędu.

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	S [0,5 m (0,3 m ze złączem typu C lub E)]
Typ złącza	C (M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
Montaż bezpośredni	brak
Montaż na szynie	F7BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel osiowy
Montaż na ściągach	brak
Montaż taśmą	brak
Sposób montażu napędu obrotowego	brak

Nr kat.	D-F7BASC

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:24