



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-1DZ1-01F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VT307-1DZ1-01F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ standardowy
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	100 VAC 50/60Hz
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z konektorem
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Średnica tłoka	1/8 6A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	1 (100V AC 50/60Hz)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	standardowy
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.

VT307-1DZ1-01F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:27