



## Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307E-5DZ1-02F-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VT307E-5DZ1-02F-F-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Opcja	F (Ze wspornikiem)
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Znak CE	Q (Znak CE)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	E (Do długotrwałych obciążeń)
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Wielkość przyłączy	02 (1/4 [8A].).
Gwint	F [G]

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24 V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	E (do długotrwałych obciążeń)
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	F (ze wspornikiem)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	VT307E-5DZ1-02F-F-Q
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:16