



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-5D1-01F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307-5D1-01F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcja	Brak
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Znak CE	Q (Znak CE)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Brak
Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Wielkość przyłączy	01 (1/8 [6A].)
Gwint	F [G]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	Standardowy
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	brak
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307-5D1-01F-Q
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:18