



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307W-5DO1-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307W-5DO1-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Korpus | T (Zawór przewodowy) |
| Typ zaworu | W (Energooszczędny/do podciśnienia) |
| Ciśnienie pracy | Wykonanie standardowe [0.7 MPa] |
| Napięcie zasilania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN [bez gniazda przyłączeniowego]) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Brak |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4 [8A].). |
| Gwint | F [G] |
| Opcja | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Gwint | 1/4 |
| Korpus | T (zawór przewodowy) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN, bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24 V DC) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ zaworu | W (Energoszczędny/do podciśnienia) |
| Ciśnienie pracy | wykonanie standardowe [0,7 MPa] |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | brak |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | VT307W-5DO1-02F-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:02