



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-5DO1-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307-5DO1-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcja	Brak
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN [bez gniazda przyłączeniowego])
Znak CE	Q (Znak CE)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Brak
Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Wielkość przyłączy	02 (1/4 [8A].).
Gwint	F [G]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN [bez gniazda przyłączeniowego])
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	Standardowy
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	brak
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307-5DO1-02F-Q
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:42