



## Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307K-5D1-01F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:  
VT307K-5D1-01F-Q

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ standardowy
Specyfikacja ciśnienia	Typ wysokociśnieniowy 1,0 MPa
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z konektorem
Tłumik przepięć/światła	None
Średnica tłoka	1/8 6A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	Standardowy
Ciśnienie pracy	K (do wysokiego ciśnienia [1 MPa])
Opcja	brak
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307K-5D1-01F-Q
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:05