



## Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307Y-5D1-02F-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VT307Y-5D1-02F-F-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ energooszczędny
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z konektorem
Tłumik przepięć/światła	None
Średnica tłoka	1/4 8A
Typ gwintu	G
Uchwyt	Z uchwytem
Zgodny z CE	Zgodny z CE

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24 V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	Y (wykonanie energooszczędne 2 W DC)
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	F (ze wspornikiem)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307Y-5D1-02F-F-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:31