



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-5DOZ1-02F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VT307-5DOZ1-02F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	Standardowy
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN [bez gniazda przyłączeniowego])
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Wielkość przyłączy	02 (1/4 [8A].).
Gwint	F [G]
Opcja	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN, bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24 V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	standardowy
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.

VT307-5DOZ1-02F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:15