



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-5DZ1-01F-F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VT307-5DZ1-01F-F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcja	F (Ze wspornikiem)
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Znak CE	Q (Znak CE)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Wielkość przyłączy	01 (1/8 [6A].)
Gwint	F [G]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24 V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	standardowy
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	F (ze wspornikiem)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	VT307-5DZ1-01F-F-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:41