



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307V-4DO1-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307V-4DO1-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ specyfikacji próżniowej
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	220 VAC 50/60Hz
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Tłumik przepięć/światła	None
Średnica tłoka	1/4 8A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN [bez gniazda przyłączeniowego])
Napięcie zasilania	4 (220V AC 50/60Hz)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	V (do podciśnienia)
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Opcja	brak
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307V-4DO1-02F-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:50