



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307V-6DO1-02F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VT307V-6DO1-02F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ specyfikacji próżniowej
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	12 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Tłumik przepięć/światła	None
Średnica tłoka	1/4 8A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN, bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	6 (12 V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	V (do podciśnienia)
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VT307V-6DO1-02F-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:46