



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307V-7DZ1-01F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307V-7DZ1-01F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ specyfikacji próżniowej
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	240 VAC 50/60Hz
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z konektorem
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Średnica tłoka	1/8 6A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	7 (240V AC, 50/60Hz)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ zaworu	V (do podciśnienia)
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	VT307V-7DZ1-01F-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:47